

Pompa zamienna TPF 154 400 V, 1,9 kW



Dane produktowe

Nr art.: 680411
GTIN: 4026092069660
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna z mechanizmem rozdrabniającym do ścieków zawierających fekalia, z adapterem do podłączenia TPF154

Wersja

Seria: bis 10/2006

Cechy ogólne

Norma: EN 12050-1
Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 53,9 kg
Ciężar brutto: 53,9 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: TPF 154
Ciężar, pompa: 47 kg
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze: 400 V
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
Klasa ochrony: I
Klasa izolacji: F
Współczynnik mocy Cos phi: 0,83
Stopień ochrony pompy: IP 68
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 32 m
Prędkość obrotowa: 2885 U/min
Pobór mocy P1: 2,6 kW

Pobór mocy P2:	1,9 kW
Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Wymagane zabezpieczenie (pompa):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	4,5 A
Sterowanie	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie