

Napęd pompy SPF 3000 400 V, S1, kabel 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680444
 GTIN: 4026092072844
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
można nabyć od partnerów serwisowych:	Tak

Wymiary

Ciężar netto:	27 kg
Ciężar brutto:	30,3 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Sterowanie pompą:	SPF 3000
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	5,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Głębokość przykrycia ziemią T:	tak
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wys. podnoszenia:	16 m
Prędkość obrotowa:	2845 U/min
Pobór mocy P1:	3,2 kW
Pobór mocy P2:	2,7 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

400 V

typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

5,4 A