

Pompa zamienna Aquadive GTF 1200 bez przetłaczniaka pływakowego, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680595
 GTIN: 4026092078815
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna Aquadive, GTF 1200, bez przetłaczniaka pływakowego, do przepompowni zewnętrznej

Wersja	
szer. ramy:	sterownik
Cechy ogólne	
długość kabla:	10 m
można nabyć od partnerów serwisowych:	Tak
Wymiary	
Ciężar netto:	11,19 kg
Ciężar brutto:	11,19 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 1200
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	6,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,98
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
maks. wys. podnoszenia:	9 m
Prędkość obrotowa:	2650 U/min

Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	0,84 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	6,2 A