

Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A, bezpoś.



Dane produktowe

Nr art.: 680637
GTIN: 4026092081914
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Przyjazne dla użytkownika sterownik z funkcją optycznego i akustycznego ostrzegania.

Cechy ogólne

Typ urządzenia: Duo

Wymiary

Ciężar netto: 3,5 kg
Ciężar brutto: 5 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącznie bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 20 A
Prąd znamionowy: 6,3 - 10 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus
Włącznik ochrony silnika: tak
Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W
Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA
Stopień ochrony sterownika: IP 54
Typ przyłącza: Przyłącznie bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy: tak
Złącze GSM: tak
Złącze USB: tak
Funkcja dziennika zdarzeń: tak
Wyświetlacz wielowierszowy: tak
Podtrzymywanie baterijne : tak
System samodiagnozy (SDS): tak