

Pompa zamienna STZ 5200 bez przetłaczni pływakowego, ATEX



Dane produktowe

Nr art.: 680704
GTIN: 4026092081990
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna bez przetłaczni pływakowego do przepompowni zewnętrznej w ustawieniu mokrym

Wersja

Sterowanie pompą:

Sterownik

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów

Wymiary

Ciężar netto:

58 kg

Ciężar brutto:

60 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

STZ 5200

Ciężar, pompa:

56 kg

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze:

400 V

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Klasa ochrony:

I

Klasa izolacji:

H

Współczynnik mocy Cos phi:

0,89

Stopień ochrony pompy:

IP 68

Nadzór temperatury:

zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Maks. wys. podnoszenia:

52 m

Prędkość obrotowa:

2840 U/min

Pobór mocy P1:

5,2 kW

Pobór mocy P2:

4,4 kW

Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	8,7 A
Sterowanie	
Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V