

## Pompa zamienna STZ 7500 bez przetłaczni pływakowego, ATEX



### Dane produktowe

Nr art.: 680705  
GTIN: 4026092082003  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna bez przetłaczni pływakowego do przepompowni zewnętrznej w ustawieniu mokrym

#### Wersja

Sterowanie pompą:

Sterownik

#### Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów

#### Wymiary

Ciężar netto:

105 kg

Ciężar brutto:

113 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

#### Przenośnik

Pompa:

STZ 7500

Ciężar, pompa:

104 kg

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze:

400 V

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Klasa ochrony:

I

Klasa izolacji:

H

Współczynnik mocy Cos phi:

0,88

Stopień ochrony pompy:

IP 68

Nadzór temperatury:

zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Maks. wys. podnoszenia:

42 m

Prędkość obrotowa:

2900 U/min

Pobór mocy P1:

7,5 kW

Pobór mocy P2:

6,4 kW

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tryb roboczy:                        | S1                                              |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy: | H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Typ wirnika:                         | Mechanizm rozdrabniający                        |
| Wymagane zabezpieczenie (pompa):     | Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego |
|                                      | 400 V                                           |
| Długość przewodu sieciowego pompy:   | 10 m                                            |
| Prąd znamionowy:                     | 13 A                                            |
| Sterowanie                           |                                                 |
| Napięcie robocze:                    | 400 V                                           |
| Typ przyłącza:                       | Przyłącze bezpośrednie                          |