


## Rura do czyszczenia Staufix DN 100, Płyta podłogowa, czarny



### Dane produktowe

Nr art.: 700100.10S  
GTIN: 4026092075890  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix typ 1
- Spadek własny tylko 8 mm
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

### Opis

Rura do czyszczenia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o maksymalnie dwie klapy i zamknięcie awaryjne lub przebrojenie na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

#### Cechy ogólne

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                    | czarny                                                                    |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100                                                                       |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm                                                                    |
| Typ ścieków:              | Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów                                |
| Sposób zabudowy:          | zabudowa w płycie podłogowej                                              |
| Stan w momencie dostawy:  | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Ciężar netto:                                      | 6,3 kg       |
| Ciężar brutto:                                     | 8,9 kg       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3 mm         |
| Wybranie, Szerokość:                               | 750 mm       |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm       |
| Spadek:                                            | 8 mm         |
| Głębokość zabudowy:                                | 287 - 410 mm |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Długość:                    | 444 mm             |
| Szerokość:                  | 444 mm             |
| Wymiar opakowania:          | dł.                |
| Wymiar opakowania:          | szer.              |
| Wymiar opakowania:          | wys.               |
| Cechy pokrywy               |                    |
| Typ pokrywy:                | pokrywa            |
| Materiał pokrywy:           | Tworzywo sztuczne  |
| Kolor pokrywy:              | czarny             |
| Pokrywy, Szerokość:         | 366 mm             |
| Pokrywy, Długość:           | 366 mm             |
| Blokada:                    | Lock & Lift        |
| Klasa obciążenia:           | L 15 (EN 1253-1)   |
| Szczelność:                 | wodoszczelny       |