


Rura do czyszczenia Staufix DN 125, płyta podłog., do wklej. Płytek



Dane produktowe

Nr art.: 700125.10X
GTIN: 4026092075937
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix typ 1
- Spadek własny tylko 8 mm
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

Opis

Rura do czyszczenia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o maksymalnie dwie kłapy i zamknięcie awaryjne lub przebrojenie na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	7,5 kg
Ciężar brutto:	10,1 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3 mm
Wybranie, Szerokość:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	8 mm
Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm

Rodzaj regulacji wysokości:
Długość:
Szerokość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
511 mm
444 mm
dł.
szer.
wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Pokrywy, Szerokość:
Pokrywy, Długość:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Szczelność:
Maks. grubość podłogi :

pokrywa do wklejenia płytek
Tworzywo sztuczne
366 mm
366 mm
Lock & Lift
K 3 (EN 1253-1)
wodoszczelny
18 mm