

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, swobodny, Typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720200
GTIN: 4026092076118
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	3,7 kg
Ciężar brutto:	6,3 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	586 mm
Szerokość:	233 mm
Wysokość:	306 mm

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

dł.
szer.
wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca
Zamknięcie obsługiwane jedną ręką