

Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 100, Typ 1, z zamknięciem awaryjnym



Dane produktowe

Nr art.: 72100
GTIN: 4026092002353
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie przy pomocy zestawów do przezbierania
- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną.

Wersja

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	1,12 kg
Ciężar brutto:	1,3 kg
Spadek:	9 mm
szer.:	155 mm
Wysokość:	205 mm

długość:	355 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Cechy pokrywy

Zakres regulacji:

Zamknięcie szybkocomujące