



zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA bez króćca, swobodny



Dane produktowe

Nr art.: 73000.10
GTIN: 4026092053836
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	8,21 kg
Ciężar brutto:	9,74 kg
Spadek:	9 mm

szer.:	350 mm
Wysokość:	422 mm
długość:	486 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus
System:

Opcjonalnie

Cechy pokrywy

typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, wys.:
pokrywy, długość:
Blokada pokrywy:

pokrywa ochronna
Tworzywo sztuczne
przezroczysty
350 mm
165 mm
542 mm
Zamknięcie zatrzaskowe