


Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA bez króćca, Płyta podłogowa, czarny



Dane produktowe

Nr art.: 73000.10S
GTIN: 4026092053843
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie klapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna klapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:

tak

Mechaniczne klapy zwrotne:

2

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Norma:

EN 13564

typ ścieków:

Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:

Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:

14,07 kg

Ciężar brutto:	16,87 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	486 mm
szer.:	590 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
System:	Opcjonalnie
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny