

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 100, Typ 2 R, z zamknięciem awaryjnym



### Dane produktowe

Nr art.: 73100R  
GTIN: 4026092028339  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi
- Idealny do modernizacji, możliwość zabudowania w istniejących przewodach rurowych

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

#### Wersja

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | tak |
| Zamknięcie awaryjne:                                      | tak |
| Mechaniczne kłapy zwrotne:                                | 2   |

#### Cechy ogólne

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kolor:                    | czarny                         |
| Norma:                    | EN 13564                       |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100                            |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm                         |
| typ ścieków:              | Ścieki bez fekaliiów           |
| Sposób zabudowy:          | swobodny przewód kanalizacyjny |
| Stan w momencie dostawy:  | gotowy do instalacji           |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 2                          |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| Ciężar netto:  | 1,4 kg |
| Ciężar brutto: | 1,4 kg |
| Spadek:        | 9 mm   |
| szer.:         | 155 mm |
| Wysokość:      | 205 mm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| długość:           | 355 mm |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |
| Wymiar opakowania: | dł.    |

Cechy pokrywy

Zakres regulacji:

Zamknięcie szybkomocujące