

przepompownia Aquapump Medium Tronic, STZ 1000, 1800-2250 mm, D



Dane produktowe

Nr art.: 827731D
 GTIN: 4026092052150
 Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- nasada z regulacją wysokości
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w klapę zwrotną do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE-LLD jest odporny na agresywne czynniki i może być dostarczony z pokrywami w klasie obciążenia A, B lub D. Pompa z mechanizmem rozdrabniającym zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne.

Wersja

typ urządzenia:	Pojedyncza jednostka
Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):	100
Stopnie złączowe:	nie
Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):	100
Ustawienie:	Ustawienie mokre
szer. ramy:	sterownik
Ochrona przeciwzalewowa:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	poziomy
Mata izolująca akustycznie:	LW 600

Cechy ogólne

Norma:	EN 12050-1
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
typ urządzenia:	Tronic

Wymiary

Ciężar netto:	127 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	139 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2500 mm
Średnica:	809 mm
szer. w świetle (LW):	600 mm
Głębokość zabudowy:	1800 - 2250 mm
długość:	1000 mm
szer.:	806 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
przyłącze przejścia kablowego (DN):	100
Przyłącze odpowietrzające (DN):	100
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1394 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	400 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	475 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	600 mm
pojemność użytkowa:	30 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	STZ 1000
liczba pomp:	1
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	5,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	11,5 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,69 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%

wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Dzwon zanurzeniowy
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	5,2 A