


przepompownia Aquapump Small Mono, Basic, GTF 600



Dane produktowe

Nr art.: 829810
 GTIN: 4026092092958
 Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie dopływu. - zbiornik z PE, odporny na ścieki bytowe - z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić - z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego - z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne - pompa(y) z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa pracy

Wersja

typ urządzenia:

Ustawienie:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwalewowa:

Pojedyncza jednostka

Ustawienie mokre

Przetąacznik pływakowy

zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-2

Ścieki bez fekaliiów

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Mono
Wymiary	
Ciężar netto:	26 kg
Ciężar brutto:	32 kg
Głębokość zabudowy:	0 - 830 mm
szer.:	590 mm
Wysokość:	830 mm
długość:	590 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	50
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
liczba dopływów:	100 mm
pojemność użytkowa:	20 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	600 mm
pokrywy, długość:	615 mm
Blokada pokrywy:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	do 300 kg
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 600
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,9 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	12 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2750 U/min
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,4 kW
Tryb roboczy:	S1

wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	30 mm
Okienko wziernikowe:	160
Poziom przełączania dla przełącznika pływakowego WŁ.:	260
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa