


## m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2146-2395 mm, Klasa A 15



### Dane produktowe

Nr art.: 8740046  
GTIN: 4026092065617  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Cechy ogólne

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                      | czarny                                                                                   |
| Materiał:                   | PE-HD                                                                                    |
| Norma:                      | EN 13598-2                                                                               |
| Sposób zabudowy:            | zabudowa w ziemi                                                                         |
| Stan w momencie dostawy:    | w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie) |
| maks. otwór na dopływ (DN): | Z-42.1-527                                                                               |

#### Wymiary

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Ciężar netto:                                      | 185,31 kg |
| Ciężar brutto:                                     | 224,76 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Głębokość zabudowy:            | 2146 - 2395 mm     |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| szer.:                         | 1200 mm            |
| długość:                       | 1200 mm            |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Zbiornik/korpus                            |         |
| liczba dopływów:                           | 150 mm  |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 1000 mm |
| szer. w świetle wlotu (LW):                | 800 mm  |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Cechy pokrywy     |                    |
| typ pokrywy:      | pokrywa kwadratowa |
| materiał pokrywy: | Stal nierdzewna    |
| pokrywy, szer.:   | 950 mm             |
| pokrywy, wys.:    | 44 mm              |
| pokrywy, długość: | 950 mm             |
| Powierzchnia:     | przeciwpoślizgowy  |
| Blokada pokrywy:  | przykręcony        |
| Klasa obciążenia: | A 15 (EN 124)      |
| Szczelność:       | wodoszczelny       |