


## m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3161-3410 mm, Klasa K 3



### Dane produktowe

Nr art.: 8740068  
GTIN: 4026092065839  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Cechy ogólne

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                                | czarny                                                                                   |
| Materiał:                             | PE-HD                                                                                    |
| Norma:                                | EN 13598-2                                                                               |
| Sposób zabudowy:                      | zabudowa w ziemi                                                                         |
| Stan w momencie dostawy:              | w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie) |
| maks. otwór na dopływ (DN):           | Z-42.1-527                                                                               |
| można nabyć od partnerów serwisowych: | Nie                                                                                      |

#### Wymiary

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ciężar netto:  | 244,9 kg  |
| Ciężar brutto: | 284,35 kg |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm             |
| Głębokość zabudowy:                                | 3161 - 3410 mm      |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa  |
| długość:                                           | 1200 mm             |
| szer.:                                             | 1200 mm             |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                 |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.               |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.                |
| Zbiornik/korpus                                    |                     |
| liczba dopływów:                                   | 150 mm              |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):         | 1000 mm             |
| szer. w świetle włazu (LW):                        | 800 mm              |
| Cechy pokrywy                                      |                     |
| typ pokrywy:                                       | pokrywa kwadratowa  |
| materiał pokrywy:                                  | Stal nierdzewna     |
| pokrywy, szer.:                                    | 860 mm              |
| pokrywy, wys.:                                     | 79 mm               |
| pokrywy, długość:                                  | 860 mm              |
| Powierzchnia:                                      | do wklejenia płytek |
| Blokada pokrywy:                                   | przykręcony         |
| Klasa obciążenia:                                  | K 3 (EN 1253-1)     |
| Szczelność:                                        | wodoszczelny        |
| maks. grubość podłogi :                            | 14 mm               |