


m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3146-3395 mm, Klasa A 15



Dane produktowe

Nr art.: 8740070
GTIN: 4026092065853
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Materiał:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-42.1-527
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary

Ciężar netto:	242 kg
Ciężar brutto:	281,44 kg

Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	3146 - 3395 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	1200 mm
szer.:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba doływów:	150 mm
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
szer. w świetle wlotu (LW):	800 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa kwadratowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna
pokrywy, szer.:	950 mm
pokrywy, wys.:	44 mm
pokrywy, długość:	950 mm
Powierzchnia:	przeciwpoślizgowy
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	A 15 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny