


przepompownia Aquapump XL Mono, GTF 600-S1, Przełącznik pływakowy



Dane produktowe

Nr art.: 8743004
GTIN: 4026092075616
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków bez fekaliiów

Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkococujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):

Stopnie złączowe:

Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

Ustawienie:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

W połączeniu z modulem studzienki

Pojedyncza jednostka

bez zasuwy odcinającej

100

tak

100

Ustawienie mokre

Przełącznik pływakowy

zintegrowany

poziomy

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Mono

Wymiary

Ciężar netto:	87 kg
Ciężar brutto:	105 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
szer.:	1240 mm
Wysokość:	914 mm
długość:	1330 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	780 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	607 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	687 mm
odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	281 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
pojemność użytkowa:	90 l

Przenośnik

Sterowanie pompą:	GTF 600
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F

Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	12 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Sterowanie	
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m