

SonicControl typ 5 0 do sep. sub. rop.



Dane produktowe

Nr art.: 917828
GTIN: 4026092047330
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl typu OA, do separatorów cieczy lekkich, z czujnikiem ultradźwiękowym do monitorowania i komunikowania o grubości warstwy oleju z dokładnością co do centymetra. Z przyłączem sieciowym, podtrzymaniem baterijnym i opcjonalną możliwością przyłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Z zestawem mocującym dla ułatwienia montażu i konserwacji w miejscu instalacji.

Kabel (czujnika) można przedłużyć w miejscu instalacji do 60 m.

Sterownik z alarmem optycznym i akustycznym, elektroniczny dziennik eksploatacji na okres 12 miesięcy, możliwość odczytu dziennika poprzez złącze USB.

Cechy ogólne

maks. otwór na dopływ (DN):	BVS 11 ATEX E 040 X
długość kabla:	30 m

Wymiary

Ciężar netto:	1,9 kg
Ciężar brutto:	3,94 kg
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Przenośnik

typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
----------------	---

Sterowanie

Pobór mocy w stanie czuwania:	3,4 W
Stopień ochrony sondy:	IP 54
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,45 m
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak

Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	tak