

separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 2-częściowy



Dane produktowe

Nr art.: 93001
GTIN: 4026092030875
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:	studzienka dwuczęściowa
Wariant opróżniania:	Basic
Stopień ochrony silnika:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	1
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
typ opróżniania:	ręczny z węzem ssącym

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	41,5 kg
---------------	---------

Ciężar brutto:	51 kg
wys. od dna zbiornika do przedłużki:	648 mm
wys. przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	340 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	1012 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	988 mm
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1100 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	415 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	485 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	100 l
Całkowita pojemność:	200 l
Wąż:	100 l
Ilość cieczy lekkich :	40 l
Sterowanie	
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	nie