

separator tłuszczu EasyClean free NS 2, Mix, Okienko wziernikowe



Dane produktowe

Nr art.: 93002.31/DS
GTIN: 4026092068854
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym (NS 2 - NS 10)
- Łatwe sterowanie
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomicującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Innowacyjny system „Schredder-Mix” ze zintegrowanym rozdrabniaczem dokonuje homogenizacji i przetłoczenia zawartości zbiornika. Czyszczenie następuje przy tym poprzez znajdującą się na zewnątrz pompę, którą można oddzielić od zbiornika urządzenia przy pomocy zasuwy odcinającej. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów. W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

zasuwa odcinająca:	tak
Wariant opróżniania:	Mix
Stopień ochrony silnika:	tak
Osadnik:	tak
Wielkość nominalna (NS):	2
SonicControl:	nie
Urządzenie do opróżniania:	Przyłącze
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
typ opróżniania:	ręczny system czyszczenia
Uszczelnienie wału:	1 zawór wkręcany 1"
Nośność (DIN 19901):	F3

Cechy ogólne	
Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Zakres dostawy:	Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	140 kg
Ciężar brutto:	160 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1736 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	841 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1767 mm
Wymiary transportowe, dł.:	1500 mm
Wymiary transportowe, szer.:	680 mm
Wymiary transportowe, wys.:	1483 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przewód tłoczny (DN):	65
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1055 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Otwór serwisowy:	420 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	400 l
Całkowita pojemność:	600 l
Waż:	200 l
Ilość cieczy lekkich :	100 l

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 300 KE 2.0
liczba pomp:	1
Ciężar:	44 kg
typ przyłącza:	Wtyczka CEE
Prąd znamionowy:	6,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,87
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 55
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	60 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	17 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	3,6 kW
Pobór mocy P2:	3 kW
Tryb roboczy:	S2 - 30 min
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem
Sterowanie	
Sterownik:	nie
wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Wtyczka CEE
Prąd znamionowy:	6,2 A