

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 4, Standard, Urząd. Napęł., Oki. Wzie.



### Dane produktowe

Nr art.: 93004.31  
GTIN: 4026092063392  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Możliwość przebrożenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wariant opróżniania:                 | Basic                  |
| System „Schredder-Mix”:              | nie                    |
| Okienko wziernikowe:                 | tak                    |
| Wielkość nominalna (NS):             | 4                      |
| SonicControl:                        | nie                    |
| Urządzenie napęłniające wg DIN 1988: | tak                    |
| Typ opróżniania:                     | ręczny z węzłem ssącym |
| Nośność (DIN 19901):                 | F3                     |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Sposób zabudowy:         | ustawienie swobodne                                                       |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|               |          |
|---------------|----------|
| Ciężar netto: | 101,5 kg |
|---------------|----------|

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ciężar brutto:                                       | 131,5 kg                                                 |
| Powierzchnia ustawienia, dł.:                        | 2116 mm                                                  |
| Powierzchnia ustawienia, szer.:                      | 680 mm                                                   |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:          | 1432 mm                                                  |
| Wymiary transportowe, długość:                       | 1880 mm                                                  |
| Wymiary transportowe, szerokość:                     | 680 mm                                                   |
| Wymiary transportowe, wysokość:                      | 1432 mm                                                  |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                    |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                     |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                          |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 985 mm                                                   |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm                                                  |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS |
| Cechy pokrywy                                        |                                                          |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                  |
| Materiał pokrywy:                                    | Tworzywo sztuczne                                        |
| Kolor pokrywy:                                       | fioletowy                                                |
| Blokada:                                             | Zamknięcie szybkomocujące                                |
| Szczelność:                                          | odporny na przenikanie zapachów                          |
| Zawartość ścieków                                    |                                                          |
| Zawartość separatora:                                | 400 l                                                    |
| Całkowita pojemność:                                 | 800 l                                                    |
| Zawartość osadnika:                                  | 400 l                                                    |
| Tłuszcz odseparowany:                                | 160 l                                                    |
| Sterowanie                                           |                                                          |
| Sterownik:                                           | nie                                                      |
| Częstotliwość sieciowa:                              | 50 Hz                                                    |