

separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 7, Standard, 2-częściowy

Dane produktowe

Nr art.: 93007-BAK
GTIN: 4026093000617
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:	studzienka dwuczęściowa
Wariant opróżniania:	Basic
Stopień ochrony silnika:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	7
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
typ opróżniania:	ręczny z węzem ssącym

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Krótki tekst - cecha szczególna:

Wymiary

Ciężar netto:	100 kg
Ciężar brutto:	100 kg

Zbiornik/korpus

przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:

Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Blokada pokrywy:

Szczelność:

pokrywa

Tworzywo sztuczne

czarny

Zamknięcie szybkomocujące

odporny na przenikanie zapachów

Sterowanie

maks. dopuszczalna częstość załączeń:

nie