

## separator tłuszczu EasyClean free NS 10, Mix, Okienko wziernikowe



### Dane produktowe

Nr art.: 93010.31/DS  
GTIN: 4026092068892  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym (NS 2 - NS 10)
- Łatwe sterowanie
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Innowacyjny system „Schredder-Mix” ze zintegrowanym rozdrabniaczem dokonuje homogenizacji i przetłoczenia zawartości zbiornika. Czyszczenie następuje przy tym poprzez znajdującą się na zewnątrz pompę, którą można oddzielić od zbiornika urządzenia przy pomocy zasuwy odcinającej. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów. W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| zasuwa odcinająca:                   | tak                       |
| Wariant opróżniania:                 | Mix                       |
| Stopień ochrony silnika:             | tak                       |
| Osadnik:                             | tak                       |
| Wielkość nominalna (NS):             | 10                        |
| SonicControl:                        | nie                       |
| Urządzenie do opróżniania:           | Przyłącze                 |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988: | tak                       |
| typ opróżniania:                     | ręczny system czyszczenia |
| Uszczelnienie wału:                  | 1 zawór wkręcany 1"       |
| Nośność (DIN 19901):                 | F3                        |

|                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy ogólne                                         |                                                                                                   |
| Materiał:                                            | PE                                                                                                |
| Norma:                                               | EN 1825                                                                                           |
| Sposób zabudowy:                                     | ustawienie swobodne                                                                               |
| Stan w momencie dostawy:                             | gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| Zakres dostawy:                                      | Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego                                                       |
| można nabyć od partnerów serwisowych:                | Nie                                                                                               |
| Wymiary                                              |                                                                                                   |
| Ciężar netto:                                        | 244 kg                                                                                            |
| Ciężar brutto:                                       | 287 kg                                                                                            |
| Powierzchnia ustawienia, dł.:                        | 2822 mm                                                                                           |
| Powierzchnia ustawienia, szer.:                      | 1108 mm                                                                                           |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:          | 1932 mm                                                                                           |
| Wymiary transportowe, dł.:                           | 2590 mm                                                                                           |
| Wymiary transportowe, szer.:                         | 940 mm                                                                                            |
| Wymiary transportowe, wys.:                          | 1678 mm                                                                                           |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                                                               |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                                                             |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                                                              |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                                                                   |
| Ciśnienie nominalne (PN):                            | 10                                                                                                |
| Przewód tłoczny (DN):                                | 65                                                                                                |
| Przewód tłoczny (DA):                                | 75 mm                                                                                             |
| odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1185 mm                                                                                           |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1255 mm                                                                                           |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 160 mm                                                                                            |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 150 mm                                                                                            |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 160 mm                                                                                            |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 150 mm                                                                                            |
| przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS                                          |
| Otwór serwisowy:                                     | 420 mm                                                                                            |
| Cechy pokrywy                                        |                                                                                                   |
| typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                                                           |
| materiał pokrywy:                                    | Tworzywo sztuczne                                                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | fioletowy                                                                                         |
| Blokada pokrywy:                                     | Zamknięcie szybkomocujące                                                                         |
| Szczelność:                                          | odporny na przenikanie zapachów                                                                   |
| Zawartość ścieków                                    |                                                                                                   |
| zawartość separatora:                                | 900 l                                                                                             |
| Całkowita pojemność:                                 | 1900 l                                                                                            |
| Waż:                                                 | 1000 l                                                                                            |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 400 l                                                                                             |

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Przenośnik                                               |                                     |
| Sterowanie pompą:                                        | SPF 300 KE 2.0                      |
| liczba pomp:                                             | 1                                   |
| Ciężar:                                                  | 44 kg                               |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka CEE                         |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,2 A                               |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                 |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                   |
| Klasa izolacji:                                          | F                                   |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,87                                |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 55                               |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                        |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                               |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 60 m <sup>3</sup> /h                |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 17 m                                |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2850 U/min                          |
| Pobór mocy P1:                                           | 3,6 kW                              |
| Pobór mocy P2:                                           | 3 kW                                |
| Tryb roboczy:                                            | S2 - 30 min                         |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Typ wirnika:                                             | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem |
| Sterowanie                                               |                                     |
| Sterownik:                                               | nie                                 |
| wymagane zabezpieczenie (RCD):                           | 30 mA                               |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                               |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                               |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka CEE                         |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,2 A                               |