

Separator tłuszczu EasyClean free NS 30, Direct

Dane produktowe

Nr art.: 93030.01/D

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji
- Usuwanie zawartości przy zredukowanej emisji nieprzyjemnych zapachów przy zamkniętym zbiorniku urządzenia

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma dno z ukośnymi elementami, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wariant opróżniania:	Direct
System „Schredder-Mix”:	nie
Okienko wziernikowe:	nie
Wielkość nominalna (NS):	30
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny
Nośność (DIN 19901):	F3

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Zakres dostawy:	Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

Wymiary

Powierzchnia ustawienia, dł.:	4860 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	1350 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1655 mm
Wymiary transportowe, długość:	4600 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	1350 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1625 mm
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przewód tłoczny (DN):	65
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1170 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1240 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	250 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	1370 l
Całkowita pojemność:	4370 l
Zawartość osadnika:	3000 l
Tłuszcz odseparowany:	1200 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie