

separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 0,5, Standard, 2-częściowy

Dane produktowe

Nr art.: 93050-BAK
GTIN: 4026093000570
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:	studzienka dwuczęściowa
Wariant opróżniania:	Basic
Stopień ochrony silnika:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	0,5
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
typ opróżniania:	ręczny z węzem ssącym

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Krótki tekst - cecha szczególna:

Wymiary

wys. od dna zbiornika do przedłużki:	310 mm
wys. przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	405 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	518 mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	715 mm
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1117 mm
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	520 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	570 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	50
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	42 l
Całkowita pojemność:	92 l
Wąż:	50 l
Ilość cieczy lekkich :	30 l
Sterowanie	
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	nie