

## separa. tłuszczu EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm, Klasa A/B



### Dane produktowe

Nr art.: 93935/120B  
GTIN: 4026092046920  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm |
| Mata izolująca akustycznie:              | Cysterna                                                 |
| Wariant opróżniania:                     | Basic                                                    |
| Stopień ochrony silnika:                 | nie                                                      |
| Osadnik:                                 | nie                                                      |
| Wielkość nominalna (NS):                 | 35                                                       |
| SonicControl:                            | nie                                                      |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988:     | nie                                                      |
| typ opróżniania:                         | ręczny z węzłem ssącym                                   |
| Nośność (DIN 19901):                     | E2                                                       |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Norma:                   | EN 1825                                                                   |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                              |                                                              |
| Ciężar netto:                                        | 678 kg                                                       |
| Ciężar brutto:                                       | 685 kg                                                       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 2130 mm                                                      |
| Średnica:                                            | 648 mm                                                       |
| Nośność (DIN 19901):                                 | 700 - 1.800                                                  |
| Lista pozytywna UBA :                                | 330                                                          |
| maks. długość:                                       | 3660 mm                                                      |
| Głębokość zabudowy:                                  | 650 - 1085 mm                                                |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni          |
| Wymiary transportowe, dł.:                           | 3470 mm                                                      |
| Wymiary transportowe, szer.:                         | 2010 mm                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                          |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                        |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                         |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                              |
| odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1700 mm                                                      |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1800 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 250 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 250 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 250 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 250 mm                                                       |
| przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| szer. w świetle wjazdu (LW):                         | 600 mm                                                       |
| Cechy pokrywy                                        |                                                              |
| typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                      |
| materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                       |
| pokrywy, wys.:                                       | 95 mm                                                        |
| Blokada pokrywy:                                     | niezaryglowany                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                               |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów               |
| Zawartość ścieków                                    |                                                              |
| zawartość separatora:                                | 4800 l                                                       |
| Całkowita pojemność:                                 | 8300 l                                                       |
| Wąż:                                                 | 3500 l                                                       |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 2000 l                                                       |
| Sterowanie                                           |                                                              |
| Sterownik:                                           | nie                                                          |