

separa. tłuszczu EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Klasa A/B



Dane produktowe

Nr art.: 93935/170B

GTIN: 4026092073421

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Mata izolująca akustycznie:

Wariant opróżniania:

Stopień ochrony silnika:

Osadnik:

Wielkość nominalna (NS):

SonicControl:

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:

typ opróżniania:

Nośność (DIN 19901):

Wariant z pogłębioną zabudową

Cysterna

Basic

nie

nie

35

nie

nie

ręczny z węzłem ssącym

E2

Cechy ogólne

Materiał:

Norma:

Sposób zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

PE

EN 1825

zabudowa w ziemi

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	608 kg
Ciężar brutto:	642 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2130 mm
Średnica:	648 mm
Nośność (DIN 19901):	700 - 1.800
Lista pozytywna UBA :	330
maks. długość:	3660 mm
Głębokość zabudowy:	1005 - 1625 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, dł.:	3470 mm
Wymiary transportowe, szer.:	2010 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1700 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1800 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	250 mm
przyłączy króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	800 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, wys.:	95 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	4800 l
Całkowita pojemność:	8300 l
Waż:	3500 l
Ilość cieczy lekkich :	2000 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie