

Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS4, Standard, p., o. w., urz. do nap.



Dane produktowe

Nr art.: 94004.32R
GTIN: 4026092083826
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Kierunek przepływu: | Prawostronny |
| Wariant opróżniania: | Basic |
| Osadnik: | tak |
| Wielkość nominalna (NS): | 4 |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988: | tak |
| Typ opróżniania: | ręczny z węzłem ssącym |
| Urządzenie do pobierania próbek: | Nie |
| Nośność (DIN 19901): | F3 |

Cechy ogólne

| | |
|--------------------------|---|
| Materiał: | PE |
| Sposób zabudowy: | ustawienie swobodne |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

Wymiary

| | |
|---|---------|
| Ciężar netto: | 95 kg |
| Ciężar brutto: | 125 kg |
| Powierzchnia ustawienia, dł.: | 1960 mm |
| Powierzchnia ustawienia, szer.: | 850 mm |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: | 1800 mm |
| Wymiary transportowe, długość: | 1960 mm |

| | |
|--|--|
| Wymiary transportowe, szerokość: | 745 mm |
| Wymiary transportowe, wysokość: | 1420 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Ciśnienie nominalne (PN): | 10 |
| Przewód tłoczny (DN): | 65 |
| Przewód tłoczny (DA): | 75 mm |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 985 mm |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm |
| Wielkość nominalna odpływu (DA): | 110 mm |
| Wielkość nominalna odpływu (DN): | 100 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DA): | 110 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DN): | 100 mm |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | pokrywa |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pokrywy: | fioletowy |
| Blokada: | Zamknięcie szybkomocujące |
| Szczelność: | odporny na przenikanie zapachów |
| Zawartość ścieków | |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu: | 180 mm |
| Całkowita pojemność: | 820 l |
| Zawartość osadnika: | 400 l |
| Tłuszcz odseparowany: | 160 l |