


separa. tłuszczu EasyClean ground NS 7, Standard, 1065-1765 mm, Klasa A/B



Dane produktowe

Nr art.: 95070-170B
 GTIN: 4026092100509
 Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Odporność na wody gruntowe
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm
Wariant opróżniania:	Basic
Stopień ochrony silnika:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	7
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie

typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	E4
Cechy ogólne	
Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Wymiary	
Ciężar netto:	330 kg
Ciężar brutto:	330 kg
Głębokość zabudowy:	1065 - 1765 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
długość:	1870 mm
szer.:	1090 mm
Wysokość:	2375 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1635 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1705 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	160 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	930 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	270 mm
Całkowita pojemność:	1630 l
Waż:	700 l
Ilość cieczy lekkich :	280 l

Sterowanie
Sterownik:

nie