


separa. tłuszczu EasyClean ground NS 10, Direct, 1020-1720 mm, A/B, prawa



Dane produktowe

Nr art.: 95100-170B-DR
GTIN: 4026092100844
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym
1700 mm

Kierunek przepływu:

Prawostronny

Wariant opróżniania:

Direct

Wielkość nominalna (NS):

10

Urządzenie do opróżniania:

Rura opróżniająca

typ opróżniania:

ręczny

Nośność (DIN 19901):

E4

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	375 kg
Ciężar brutto:	375 kg
Średnica:	648 mm
Głębokość zabudowy:	1020 - 1720 mm
długość:	1870 mm
szer.:	1150 mm
Wysokość:	2795 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	2100 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	2170 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów

Zawartość ścieków

zawartość separatora:	1100 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	385 mm
Całkowita pojemność:	2100 l
Waż:	1000 l
Ilość cieczy lekkich :	400 l