

separ. tłuszczu EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, D



Dane produktowe

Nr art.: 98201/00D
GTIN: 4026092027035
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik (NS 4 z osobnym zbiornikiem osadnika) i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:	studzienka modułowa
Wariant opróżniania:	Basic
Stopień ochrony silnika:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	1
SonicControl:	nie
Urządzenie napętlające wg DIN 1988:	nie
typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	E4

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	DIN 4040-100
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	145 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	145 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
maks. długość:	1055 mm
wys. od dna zbiornika do przedłużki:	650 mm
wys. przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	720 mm
Głębokość zabudowy:	330 - 480 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, dł.:	1020 mm
Wymiary transportowe, szer.:	1020 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1020 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1120 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	659 mm
pokrywy, wys.:	121 mm
pokrywy, długość:	659 mm
Blokada pokrywy:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	415 l
Całkowita pojemność:	520 l
Wąż:	105 l
Ilość cieczy lekkich :	40 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie