

## separ. tłuszczu EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, B



### Dane produktowe

Nr art.: 98204/00B  
GTIN: 4026092027127  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik (NS 4 z osobnym zbiornikiem osadnika) i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Mata izolująca akustycznie:         | studzienka modułowa    |
| Wariant opróżniania:                | Basic                  |
| Stopień ochrony silnika:            | nie                    |
| Osadnik:                            | nie                    |
| Wielkość nominalna (NS):            | 4                      |
| SonicControl:                       | nie                    |
| Urządzenie napętlające wg DIN 1988: | nie                    |
| typ opróżniania:                    | ręczny z węzłem ssącym |
| Nośność (DIN 19901):                | E2                     |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Norma:                   | DIN 4040-100                                                              |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|               |        |
|---------------|--------|
| Ciężar netto: | 330 kg |
|---------------|--------|

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ciężar brutto:                                       | 330 kg                                                       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 500 mm                                                       |
| maks. długość:                                       | 2635 mm                                                      |
| wys. od dna zbiornika do przedłużki:                 | 750 mm                                                       |
| wys. przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:        | 750 mm                                                       |
| Głębokość zabudowy:                                  | 330 - 480 mm                                                 |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni          |
| Wymiary transportowe, dł.:                           | 1300 mm                                                      |
| Wymiary transportowe, szer.:                         | 1300 mm                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                          |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                        |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                         |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                              |
| odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1136 mm                                                      |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1236 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| szer. w świetle wjazdu (LW):                         | 600 mm                                                       |
| Cechy pokrywy                                        |                                                              |
| typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                      |
| materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                       |
| pokrywy, szer.:                                      | 648 mm                                                       |
| pokrywy, wys.:                                       | 95 mm                                                        |
| pokrywy, długość:                                    | 648 mm                                                       |
| Blokada pokrywy:                                     | niezaryglowany                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                               |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów               |
| Zawartość ścieków                                    |                                                              |
| zawartość separatora:                                | 1150 l                                                       |
| Całkowita pojemność:                                 | 1750 l                                                       |
| Wąż:                                                 | 600 l                                                        |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 160 l                                                        |
| Sterowanie                                           |                                                              |
| Sterownik:                                           | nie                                                          |