

separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium, NS 10

Dane produktowe

Nr art.: 99010.01P
GTIN:
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Wersja	
Stopień ochrony silnika:	nie
Wielkość nominalna (NS):	10
Urządzenie do pobierania próbek:	Tak
Cechy ogólne	
Materiał:	PE-HD
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Wymiary	
Ciężar netto:	480 kg
:	2290 kg + 2 * 60 kg (Fässer)
Masa własna:	360 kg
Powierzchnia ustawienia, szer.:	1450 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	2420 mm
Powierzchnia ustawienia, dł.:	4840 mm
Wymiary transportowe, szer.:	960 mm
Wymiary transportowe, wys.:	1950 mm
Wymiary transportowe, dł.:	3020 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1200 mm
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1200 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1560 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150

Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	1930 l
Temperatura pracy:	0 - 40 °C
Całkowita pojemność:	1930 l
Przenośnik	
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	nie
System samodiagnozy (SDS):	tak
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	tak
Maks. wydajność:	0,44 kW
Temperatura pracy:	0 - 40 °C