

separator oleju/benzyny EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasa II, PL



Dane produktowe

Nr art.: 99601.016D
GTIN: 4026092030974
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do benzyny E10 i biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Opcjonalnie z zaworem przeciwwzlewowym wg DIN 13564

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Jedna lub kilka wodoszczelnych pokryw chroniących przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat. Wskazówka:

Przed zamówieniem należy uzyskać zezwolenie w odpowiednim urzędzie.

Wersja

Wielkość nominalna (NS):
typ opróżniania:
Wkład koalescencyjny:
Nośność (DIN 19901):

1,5
ręczny z węzłem ssącym
nie
E4

Cechy ogólne

Materiał:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

PE
zabudowa w ziemi
gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

klasa separatora:
spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:

II
od 0,85 do 0,95 g/cm³ g/cm³

Wymiary

Ciężar netto:	150 kg
Ciężar brutto:	161 kg
Przewyższenie:	50 mm
Głębokość zabudowy:	518 - 942 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, szer.:	1012 mm
Wymiary transportowe, dł.:	1091 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	461 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	508 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	800 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	680 mm
pokrywy, wys.:	50 mm
pokrywy, długość:	680 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	230 l
Wąż:	130 l
wys. zamknięcia wodnego:	70 l
Sterowanie	
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	nie