


Separator oleju/benzyny EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 l, Kl. PL



Dane produktowe

Nr art.: 99620.80D
GTIN: 4026092058947
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do biodiesla z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Jedna lub kilka wodoszczelnych pokryw chroniących przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Możliwe jest przyłączenie na miejscu budowy na dopływie i odpływie rur PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS do fabrycznie wykonanych króćców rurowych ze stali nierdzewnej. Przy doborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rurowych należy przestrzegać obowiązujących norm. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wielkość nominalna (NS):	20,00
Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wkład koalescencyjny:	nie
Nośność (DIN 19901):	E4

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Aprobata:	Z-83.8-55
Klasa separatora:	System A (dawna klasa II)
Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:	od 0,85 do 0,95 g/cm ³ g/cm ³

Wymiary

Ciężar netto:	735 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	745 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	1810 mm
Przewyższenie:	130 mm
GPZ:	700 - 1.500
Głębokość przykrycia ziemią T:	180
Maks. długość:	3460 mm
Głębokość zabudowy:	870 - 1250 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, długość:	3110 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	1760 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1600 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1630 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	200 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	200 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	680 mm
Pokrywy, Wysokość:	50 mm
Pokrywy, Długość:	680 mm
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	5800 l
Zawartość osadnika:	4000 l
Ilość cieczy lekkich :	470 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie