

Separator koalescencyjny EasyOil NS 3, class I, ø1000

Dane produktowe

Nr art.: 99703.10F
GTIN:
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Trwała szczelność aż do górnej krawędzi pojemnika
- Odporny i nadający się do biodiesla z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach mrozoodpornych i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik (opcjonalnie) i samoczynne urządzenie zamykające. Szczelna zapachowo pokrywa umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Możliwe podłączenie na miejscu odpływu i dopływu za pomocą rur PE-HD zgodnie z DIN 19537, rur PVC-KG zgodnie z DIN 19534, PP lub AS do fabrycznych króćców rurowych (PE). Przy wyborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rur należy przestrzegać obowiązujących norm.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wielkość nominalna (NS):	3,00
Wkład koalescencyjny:	tak

Cechy ogólne

Norma:	EN 858
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Klasa separatora:	I
Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:	od 0,85 do 0,95 g/cm ³ g/cm ³

Wymiary

Ciężar netto:	210 kg
Ciężar brutto:	220 kg
Długość:	1550 mm
Szerokość:	1322 mm
Wysokość:	1615 mm

Zbiornik/korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1055 mm
--	---------

Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1105 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
Szerokość w świetle wlotu (LW):	630 mm

Cechy pokrywy	
Kolor pokrywy:	czarny

Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	850 l
Zawartość osadnika:	300 l
Ilość cieczy lekkich :	150 l