

## Separator koalescencyjny EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 4300 l, Kl. PL



### Dane produktowe

Nr art.: 99710.30D  
GTIN: 4026092027707  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do biodiesla z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

### Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Dwie wodoszczelne pokrywy chroniące przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Możliwe jest przyłączenie na miejscu budowy na dopływie i odpływie rur PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS do fabrycznie wykonanych króćców rurowych ze stali nierdzewnej. Przy doborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rurowych należy przestrzegać obowiązujących norm. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Wielkość nominalna (NS): | 10,00                  |
| Typ opróżniania:         | ręczny z węzłem ssącym |
| Wkład koalescencyjny:    | tak                    |
| Nośność (DIN 19901):     | E4                     |

#### Cechy ogólne

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                               | PE                                                                        |
| Sposób zabudowy:                        | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy:                | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| Aprobata:                               | Z-83.8-54                                                                 |
| Klasa separatora:                       | System A (dawna klasa I)                                                  |
| Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich: | od 0,85 do 0,95 g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>                       |

#### Wymiary

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ciężar netto:                                        | 795 kg                                              |
| Ciężar brutto:                                       | 795 kg                                              |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 1810 mm                                             |
| Przewyższenie:                                       | 120 mm                                              |
| GPZ:                                                 | 700 - 1.500                                         |
| Głębokość przykrycia ziemią T:                       | 180                                                 |
| Maks. długość:                                       | 2940 mm                                             |
| Głębokość zabudowy:                                  | 850 - 1230 mm                                       |
| Rodzaj regulacji wysokości:                          | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni |
| Wymiary transportowe, długość:                       | 2590 mm                                             |
| Wymiary transportowe, szerokość:                     | 1760 mm                                             |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                 |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                               |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                     |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1600 mm                                             |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1630 mm                                             |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 200 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 200 mm                                              |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                              |
| Cechy pokrywy                                        |                                                     |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                             |
| Materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                        |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                              |
| Pokrywy, Szerokość:                                  | 680 mm                                              |
| Pokrywy, Wysokość:                                   | 50 mm                                               |
| Pokrywy, Długość:                                    | 680 mm                                              |
| Blokada:                                             | niezaryglowany                                      |
| Klasa obciążenia:                                    | D 400 (EN 124)                                      |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów      |
| Zawartość ścieków                                    |                                                     |
| Całkowita pojemność:                                 | 4300 l                                              |
| Zawartość osadnika:                                  | 2500 l                                              |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 380 l                                               |
| Sterowanie                                           |                                                     |
| Sterownik:                                           | nie                                                 |