

Separator koalescencyjny EasyOil NS 3, klasa I, wolnostojący, komora pomp

Dane produktowe

Nr art.: 99830RP
GTIN: 4026092113639
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Trwała szczelność aż do górnej krawędzi pojemnika
- Odporny i nadający się do biodiesla z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach mrozoodpornych i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik (opcjonalnie) i samoczynne urządzenie zamykające. Szczelna zapachowo pokrywa umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Możliwe podłączenie na miejscu odpływu i dopływu za pomocą rur PE-HD zgodnie z DIN 19537, rur PVC-KG zgodnie z DIN 19534, PP lub AS do fabrycznych króćców rurowych (PE). Przy wyborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rur należy przestrzegać obowiązujących norm.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wielkość nominalna (NS): 3

Cechy ogólne

Materiał: PE
Norma: EN 858
Sposób zabudowy: ustawienie swobodne
Klasa separatora: I

Wymiary

Ciężar netto: 68,5 kg
Ciężar brutto: 113,5 kg
Długość: 1610 mm
Szerokość: 770 mm
Wysokość: 940 mm

Zbiornik/korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 715 mm

Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	670 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	110
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110
Cechy pokrywy	
Kolor pokrywy:	czarny
Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	490 l
Zawartość osadnika:	300 l
Ilość cieczy lekkich :	70 l